

## Технические характеристики

# SUPRA

Модельный ряд дизельных агрегатов SUPRA для грузовиков сочетает непревзойденные характеристики и надежность с самым низким уровнем шума в своем классе.

► Исключительно низкий уровень шума для работы там, где шум нежелателен

► Необыкновенно высокая надежность обеспечит максимальную эффективность работы и улучшенную сохранность груза

► Улучшенная доступность снизит простои при обслуживании, повысит безопасность и сэкономит Ваши средства

► Наибольшее удобство работы с микропроцессорной системой управления EasyCold®.

Версия SUPRA Nordic обладает наивысшими эксплуатационными характеристиками и надежностью в условиях экстремально низких температур.



SUPRA 950 – До 90 м<sup>3</sup>

SUPRA 850 – До 77 м<sup>3</sup>

SUPRA 750 – До 66 м<sup>3</sup>

SUPRA 550 – До 53 м<sup>3</sup>

SUPRA 450 – До 41 м<sup>3</sup>

### Модель Т

Хладагент HFC-R404A  
 Дизельный двигатель Tri-Vortex  
 Стояночный электродвигатель  
 Электрическая розетка  
 Высокоэффективная дополнительная звукоизоляция  
 Автоматическая система обогрева и оттаивания горячим газом  
 Ручное оттаивание  
 Легко доступный масляный шуп  
 Поликлиновой ремень (только SUPRA 450)  
 Индикатор влажности хладагента  
 Два смотровых стекла для наблюдения за уровнем хладагента  
 Воздушный фильтр сухого типа, топливные и масляные фильтры  
 Дверца со стороны двигателя  
 Генератор постоянного тока 12В, 70 А  
 комплект предварительно установленных принадлежностей (электрический топливный насос, топливные трубопроводы, кабели аккумуляторной батареи...)

Микропроцессорная система управления EasyCold®:

Автоматическая система Старт/Стоп  
 Отображение режимов работы: охлаждение - обогрев - оттаивание - автозапуск - температура  
 Программируемый интервал оттаивания  
 Индикатор напряжения аккумулятора  
 Автоматический перезапуск дизеля  
 Пульт управления в кабине:  
 Автоматическая предрейсовая проверка агрегата - Дисплей и клавиши с подсветкой для настройки и программирования параметров агрегата

### Защитные устройства

Тепловая защита электродвигателя с автоматическим выключателем  
 Защита от короткого замыкания электродвигателя  
 Защита от перегрева охлаждающей жидкости  
 Защита от недостаточного уровня масла двигателя  
 Защита от слишком низкого/высокого давления хладагента  
 Ограничитель давления в ресивере  
 Верхняя защитная решетка

### Модель S

Версия без комплекта шумоизоляции

### Модель X Silent: Дополнительные возможности

(только 950, 850 & 750)

Исключительная система шумоподавления с идентификацией и устранением шума в его источнике

### Дополнительные принадлежности

Аккумуляторная батарея  
 Аккумуляторный ящик  
 Топливный бак 90 или 200 литров  
 Датчик температуры подаваемого воздуха для предотвращения поверхностного замораживания  
 Автоматический фазоинвертор  
 Фильтр тонкой очистки масла  
 Удлиненный шланг для слива масла  
 Дополнительный слив воды  
 Подогреватель топлива  
 Панель управления с удлинительным кабелем  
 Трубка топливного бака  
 Топливный фильтр с отделителем воды  
 DataCOLD 500 или 250

	■ Холодопроизводительность (ватт)				■ Расход воздуха (м <sup>3</sup> /час)
	Электрический		Только дизель		
	0 °C/+30 °C	- 20 °C/+30 °C	0 °C/+30 °C	- 20 °C/+30 °C	
SUPRA 950	10770	6450	10030	6190	2700
SUPRA 850	7810	4910	6360	4270	2500
SUPRA 750	6780	3800	5810	3050	2250
SUPRA 550	5490	3240	4520	2790	2250
SUPRA 450	4470	2580	3590	2200	1610

	■ Вес (кг)			■ Размеры (мм)	■ необходимое окно в кузове (мм)
	T	S	X		
SUPRA 950	599	596	603	1995 x 940 x 699	1245 x 350
SUPRA 850	464	461	466	1823 x 856 x 644	1245 x 350
SUPRA 750	432	429	437	1823 x 856 x 644	1245 x 310
SUPRA 550	394	391	–	1823 x 791 x 570	1245 x 310
SUPRA 450	343	340	–	1823 x 791 x 570	800 x 345

**Carrier**  
**TRANSCOLD**

Мы постоянно заботимся о повышении качества предоставляемых нами услуг и оставляем за собой право вносить изменения в производимую нами продукцию без предварительного уведомления.

**24 HOUR**  
**ASSISTANCE**

500 уполномоченных станций техобслуживания CARRIER в ЕВРОПЕ, РОССИИ, на БЛИЖНЕМ и СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ и в АФРИКЕ.



**Carrier**

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.  
 10, boulevard de l'Oise  
 F-95031 Cergy Pontoise Cedex  
 Телефон: +33 (0)1 34 43 48 00  
 Факс: +33 (0)1 34 43 48 48  
[www.carrier-transicold-europe.com](http://www.carrier-transicold-europe.com)