



VECTOR 1850



*Полностью электрическая технология, самая эффективная для применения на трейлерах-рефрижераторах.*



### ■ Размеры

2050 x 430 x 2227 mm

### ■ Вес

937 kg

### ■ Холодопроизводительность

0 °C:

Дизельный: 18 000 Вт

Электрический: 14 400 Вт

- 20 °C:

Дизельный: 9 600 Вт

Электрический: 9 200 Вт

При наружной температуре +30°C  
(в соответствии с процедурой ATP)

### ■ Теплопроизводительность

9 000 Вт

### ■ Расход воздуха

5 600 м³/час

**VECTOR 1850** объединяет исключительную эффективность охлаждения и проверенную надежность со значительным сокращением потребления топлива.

Запатентованная полностью электрическая технология не только обеспечивает высочайшие характеристики, но также исключает большое количество изнашивающихся узлов, используемых в обычных системах.

Высокая эффективность улучшает ваши финансовые результаты, сокращая при этом воздействие на окружающую среду. В этом суть концепции экологической ответственности компании Carrier.

### ▶ Эффективное охлаждение на всем пути доставки

- Непревзойденное снижение и поддержание температуры
- Уникальные мульти-температурные возможности
- Весь спектр технических решений по мониторингу

### ▶ Экологическая чистота

- Низкие выбросы двигателя
- Наилучшая герметичность холодильного контура
- Высокая степень вторичной переработки компонентов (94%)

### ▶ Стоимость владения

- Исключительное сокращение потребления топлива (функция экономии топлива EcoFuel)
- Максимальное использование рабочего времени
- Отсутствие ремней, муфт и уплотнения вала компрессора
- Высокая остаточная стоимость

### Стандартная комплектация

Дизельный двигатель 2.2 л  
Хладагент HFC R 404 A  
Полугерметичный компрессор объемом 670 куб см  
Масляный фильтр с высокой пропускной способностью  
Электрическая система обогрева и оттаивания  
Автоматический фазоинвертор 400/3/50 Гц  
Датчики температуры возврата и подачи воздуха  
Микропроцессорная система управления LogiCOLD®:  
Функции EcoFuel и CoolSet  
Программируемые счетчики часов  
Режим шумопонижения (Низкий уровень шума)  
Усовершенствованное управление температурой подачи (при перевозке свежих продуктов)  
Автоматический перезапуск дизеля  
Выбор языков

Функция программирования IntelliSet®

### Аксессуары и варианты исполнения

Модель T: Дополнительная звукоизоляция  
DATACOLD:  
Регистратор температуры  
Передовые решения по дистанционному отслеживанию  
Дверные выключатели  
Дополнительные датчики температуры  
Дополнительная панель управления  
Топливный бак на 200 л  
Дополнительный генератор 12-В & 24-В для грузоподъемного борта  
Карта PCMCIA (для снятия данных с встроенного регистратора и для обновления микропроцессора)



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



500 сервисных центров компании Carrier в Европе, России, на Ближнем Востоке и в Африке



**Carrier**

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.  
L'Européen Bâtiment D  
4, rue Joseph Monier  
F-92500 Rueil-Malmaison  
Телефон: +33 (0)1 41 42 28 00  
Факс: +33 (0)1 41 42 28 28  
www.carrier-transicold-europe.com