

Carrier XARIOS 600 Mt°



Высокая производительность и гибкость работы в рамках инновационной мультитемпературной концепции.

XARIOS 600 Mt° –

мультитемпературный агрегат, специально разработанный для автомобилей городской развозки продуктов с кузовами объемом до 30 м³.

► Модульная концепция для различного применения

► Полная реверсивность от -20°C до +10°C для гибкости работы

► Быстрая установка и простота техобслуживания, ведущая к снижению стоимости эксплуатации

► Непревзойденная способность поддержания температуры при городской развозке продуктов

► Выбор испарителя для максимальной загрузки кузова

► Новшества, служащие для охраны окружающей среды

► Микропроцессорная система управления и пульт в кабине, делающие работу более удобной и безопасной.



Новый уникальный мультифункциональный 4-цифровой пульт управления в кабине с Full Api Control Logic, эксклюзивно разработанный для мультитемпературного ассортимента XARIOS.

■ **Конденсатор**

Габаритные размеры
1367 x 514 x 498 мм

Вес
Дорожный/стояночный: 152 кг
Только дорожный режим: 88 кг

■ **Холодопроизводительность**

- 20 °C / + 30 °C: до 3090 ватт

■ **Теплопроизводительность**

+ 20 °C / -18 °C: до 4300 ватт

Модель T

Хладагент HFC R404A
Стояночный компрессор 06VM307
Высокопроизводительный обогрев и оттаивание горячим газом
Работа в дорожном режиме или в дорожном режиме и от сети 400/3/50
Версии для автомобилей 12 и 24 В постоянного тока

Оборудование


Дорожный компрессор TM16
Монтажный комплект дорожного компрессора

Принадлежности

Дверной выключатель
Обогрев сливных шлангов



Максимальный объем до 12 м³



3 мощных плоских испарителя и 1 вертикальный обеспечивают максимальный воздушный поток и дополнительное место для загрузки. Испарители могут быть адаптированы к большому числу различных конфигураций кузова в зависимости от ваших специальных требований при общем максимальном объеме до 30 м³.

◆ **Вертикальный испаритель MXV 850**

Габаритные размеры: 853 x 159 x 628 мм
Вес: 17 кг
Расход воздуха: 770 м³/час



Максимальный объем до 20 м³

◆ **Испаритель MXL 1100**


Габаритные размеры: 1106 x 614 x 194 мм
Вес: 29 кг
Расход воздуха: 1500 м³/час



Максимальный объем до 12 м³

◆ **Испаритель MXS 850**

Габаритные размеры: 853 x 608 x 172 мм
Вес: 19 кг
Расход воздуха: 830 м³/час



До 2,60 м

◆ **Испаритель MXS 600**

Габаритные размеры: 603 x 548 x 172 мм
Вес: 15 кг
Расход воздуха: 650 м³/час



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



500 сервисных центров компании Carrier в Европе, России, на Ближнем Востоке и в Африке



Carrier

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Телефон: +33 (0)1 41 42 28 00
Факс: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carrier-transicold-europe.com